

SECADORA

STACK DRYER

PRODUCTIVIDAD Y OPTIMIZACIÓN

Doble Capacidad en menos espacio.

CON SISTEMA

**Wet
Cleaning**
















BRANGUS
Laundry

*Simplifica tu lavado,
maximiza los resultados.*

Control y ahorro

Las secadoras apiladas ofrecen el doble de capacidad que las secadoras Brangus de un solo tambor, empleando sólo la mitad de espacio, con un óptimo diseño de filtro atrapelusas de fácil limpieza. Dos tambores de secado en el espacio de una unidad contribuyen a aumentar la capacidad de secado y reducir los costos que demandan su producción.

CARACTERÍSTICAS

-  Pantalla táctil a todo color de 4.3 pulgadas con función de deslizamiento. Muy intuitivo para los usuarios.
-  Puerta con gran ángulo de apertura para facilitar la carga y descarga.
-  Sistema calefactor de alto rendimiento disponible con resistencias eléctricas, gas LP o gas natural.
-  Una única toma de gas, de electricidad y de ventilación.
-  Flujo de aire axial de aire máximo, el cual representa menos consumo de energía y tiempos de secado cortos.
-  Tambor y estructura en acero inoxidable AISI 304.
-  Sistema de transmisión con variador de frecuencia para mayor ahorrador de energía.
-  Arranque/parada suaves.
-  Ruido operativo reducido.
-  Mayor vida útil del equipo.
-  Capacidad de secado automático para OPL.
-  Inversión de giro: evita que la ropa se enrede.
-  Comunicación inalámbrica que permite actualizaciones de firmware y programación a través de la nube.



FICHA TÉCNICA

	BRSD16	BRSD19	BRSD22	BRSD27
Tambor				
Capacidad de carga (kg)	16kg	19kg	22Kg	27kg
Volumen (L)	286*2	358*2	379*2	477*2
Diámetro (mm)	745	745	855	855
Profundidad (mm)	655	820	660	830
Potencia				
Motor principal (kw)	0.25*2	0.25*2	0.55*2	0.55*2
Motor del ventilador (kw)	0.37*2	0.37*2	0.75*2	0.75*2
Calefacción eléctrica (kw)	10.5*2	13.5*2	14.4*2	19.8*2
Consumo de energía				
Consumo de gas/H	0.8*2	0.9*2	1*2	1.3*2
CFM (Btu/H)	75000*2	90000*2	95000*2	115000*2
Flujo de aire	800*2	900*2	1000*2	1000*2
Conexión				
Entrada de gas (pulgadas)	1/2	1/2	1/2	1/2
Tubo de escape (mm)	190*2	190*2	190*2	190*2
Dimensiones netas				
L*W *H (mm)	800*1161*2005	800*1326*2005	910*1208*2225	910*1378*2225
Peso neto (kg)	317	356	380	395
Dimensiones de la caja				
L* W*H (mm)	920*1281*2155	920*1446*2155	1030*1328*2375	1030*1498*2375
Peso bruto (kg)	357	396	420	435

Manera de la calefacción

Electricidad, Gas

Manera del uso

Moneda u OPL



BRANGUS
Laundry

www.branguslaundry.com

DISTRIBUIDO POR:



Jr. Madre de Dios #243 Urb. Caja de Agua, SJL, Lima, Perú
Cel.: +51 965-334-009 Tel.: (01) 400-1684
Correo: ventas@agringenieros.com